


# Rulmenți axial-radiali cu bile pe un rând

STAS 11950



| Dimensiuni |       |      | rs<br>min. | d <sub>1</sub> | D <sub>1</sub> | Sarcina axială de bază<br>din. C <sub>a</sub> stat. C <sub>0a</sub> |        | Turația limită<br>un-soare ulei |       | Factori |      |                | Simbol    | Masa<br>kg | Producător |
|------------|-------|------|------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|-------|---------|------|----------------|-----------|------------|------------|
| d          | D     | H    |            |                |                |                                                                     |        |                                 |       | e       | X    | X <sub>0</sub> |           |            |            |
| mm         |       |      |            |                |                | kN                                                                  |        | min <sup>-1</sup>               |       | —       |      |                |           |            |            |
| 101        | 153   | 29,8 | 0,6        | 135            | 119            | 76,8                                                                | 197    | 1 600                           | 2 600 | 1,25    | 0,66 | 2,3            | Ry6520B   | 1,39       | 2          |
| 106        | 174   | 39   | 0,6        | 150            | 130            | 111                                                                 | 286    | 1 300                           | 2 200 | 1,25    | 0,66 | 2,3            | Ry6520A   | 2,80       | 2          |
| 200        | 250   | 37   | 1,5        | 245            | 205            | 142                                                                 | 468    | 1 100                           | 1 800 | 2,17    | 0,92 | 4              | Ry6540    | 4,20       | 4          |
| 310        | 510   | 100  | 5          | 450            | 370            | 632                                                                 | 2 451  | 450                             | 750   | 1,25    | 0,66 | 2,3            | Ry6562    | 62,0       | 4          |
| 330        | 390   | 44   | 3          | 388            | 334            | 239                                                                 | 1 040  | 800                             | 1 300 | 2,17    | 0,92 | 4              | Ry6566    | 12,3       | 2,4        |
| 360        | 440   | 48   | 4          | 416            | 384            | 268                                                                 | 1 160  | 700                             | 1 200 | 1,5     | 0,73 | 2,75           | Ry6572    | 16,0       | 2,4        |
| 380        | 520   | 63   | 4          | 470            | 450            | 306                                                                 | 1 313  | 600                             | 950   | 1,5     | 0,73 | 2,75           | Ry6576    | 26,0       | 4          |
| 400        | 540   | 85   | 4          | 480            | 460            | 454                                                                 | 2 040  | 500                             | 800   | 1,5     | 0,73 | 2,75           | Ry6580B   | 43,0       | 4          |
| 403        | 470   | 38   | 2          | 473            | 403            | 237                                                                 | 1 352  | 450                             | 750   | 2,17    | 0,92 | 4              | Ry6681V   | 10,1       | 2          |
| 420        | 550   | 70   | 4          | 510            | 450            | 399                                                                 | 1 790  | 530                             | 900   | 1,25    | 0,66 | 2,3            | Ry6584    | 34,0       | 4          |
| 440        | 540   | 45   | 2          | 500            | 480            | 265                                                                 | 1 317  | 670                             | 1 100 | 2,17    | 0,92 | 4              | Ry6588    | 19,1       | 4          |
| 500        | 600   | 60   | 2,1        | 570            | 530            | 407                                                                 | 2 066  | 560                             | 900   | 1,5     | 0,73 | 2,75           | Ry65/500  | 26,5       | 4          |
| 530        | 710   | 109  | 4          | 660            | 578            | 731                                                                 | 3 768  | 320                             | 530   | 1,25    | 0,66 | 2,3            | Ry65/530  | 98,0       | 4          |
| 560        | 740   | 90   | 5          | 690            | 610            | 654                                                                 | 3 611  | 340                             | 600   | 2,17    | 0,92 | 4              | Ry65/560A | 75,0       | 4          |
| 600        | 730   | 98   | 4          | 675            | 650            | 742                                                                 | 4 421  | 340                             | 560   | 2,17    | 0,92 | 4              | Ry65/ 600 | 74,5       | 4          |
|            | 800   | 150  | 4          | 725            | 675            | 1162                                                                | 6 897  | 260                             | 430   | 2,17    | 0,92 | 4              | Ry65/600A | 159        | 4          |
| 610        | 790   | 90   | 4          | 731            | 669            | 667                                                                 | 3 758  | 340                             | 560   | 1,25    | 0,66 | 2,3            | Ry65/610A | 90,5       | 4          |
| 620        | 780   | 102  | 6          | 726            | 650            | 768                                                                 | 4 393  | 320                             | 530   | 1,25    | 0,66 | 2,3            | Ry65/620  | 106        | 4          |
| 630        | 750   | 95   | 4          | 715            | 660            | 510                                                                 | 2 935  | 340                             | 560   | 1,5     | 0,73 | 2,75           | Ry65/630  | 63,5       | 4          |
|            | 780   | 112  | 4          | 740            | 650            | 500                                                                 | 2 515  | 300                             | 500   | 1,25    | 0,66 | 2,3            | Ry65/630B | 87,0       | 4          |
|            | 850   | 132  | 6          | 775            | 705            | 1 035                                                               | 6 139  | 260                             | 450   | 1,5     | 0,73 | 2,75           | Ry65/630A | 148        | 4          |
| 650        | 870   | 125  | 5          | 770            | 730            | 995                                                                 | 6 016  | 280                             | 450   | 1,5     | 0,73 | 2,75           | Ry65/650  | 147        | 4          |
| 670        | 900   | 145  | 8          | 796            | 770            | 1 034                                                               | 6 146  | 240                             | 430   | 1,25    | 0,66 | 2,3            | Ry65/670  | 174        | 4          |
| 710        | 850   | 112  | 4          | 810            | 750            | 601                                                                 | 3 422  | 300                             | 480   | 2,17    | 0,92 | 4              | Ry65/710A | 102        | 4          |
|            | 950   | 145  | 6          | 870            | 790            | 1 228                                                               | 8 142  | 240                             | 400   | 2,17    | 0,92 | 4              | Ry65/710  | 212        | 4          |
| 800        | 950   | 120  | 4          | 906            | 840            | 611                                                                 | 3 703  | 260                             | 450   | 2,17    | 0,92 | 4              | Ry65/800B | 124        | 4          |
|            | 1 060 | 118  | 4          | 930            | 890            | 545                                                                 | 3 178  | 260                             | 430   | 2,17    | 0,92 | 4              | Ry65/800D | 180        | 4          |
|            | 1 060 | 155  | 7,5        | 971            | 885            | 1 413                                                               | 10 299 | 220                             | 380   | 2,17    | 0,92 | 4              | Ry65/800C | 309        | 4          |
| 810        | 1 030 | 110  | 6          | 930            | 890            | 907                                                                 | 6 275  | 260                             | 450   | 1,5     | 0,73 | 2,75           | Ry65/810A | 158        | 4          |